



Model: 1515 LP
2015 LP



LKX LP

Standardowe wyposażenie:

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" z obrotową złączką



- 3.701.0015 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 1310 LP)
- 3.103.0053 Dysza 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 Dysza 045 (mod. 2015 LP)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10m



- Kabel zasilający 5m

Opcjonalnie:

- 8.621.3032 LKX 2015 LP z urządzeniem antypiennym
- 6.608.0077 Bęben na wąż
- 3.697.0044 Odkamieniacz LC-PRECAL pcs. 4 x 5 lt.

Wyposażony w:

- 4 biegunowy, elektryczny silnik (1450) z ochroną termiczną i chłodzeniem wodnym (model trójfazowy).
- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy rzędowej z wbudowanym zaworem by-pass.
- Total Stop.
- Zaworki ssące oraz tłoczące wykonane ze stali nierdzewnej.
- Regulator temperatury z sensorem ze stali nierdzewnej.
- Wbudowany zbiornik detergentu z bezpośrednim ssaniem.
- Silnik pomocniczy kotła.
- Stalowa rama.



	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
kod	8.621.2949	8.621.2945	8.621.2944
ciśnienie robocze/max.	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
wydatek wody	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
pobór mocy/napięcie	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
typ pompy/RPM	MP4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM	MPW4/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C
wymiary/waga	94x65x90cm/112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm/125 Kg - 275 lbs	94x65x90cm/128 Kg - 282 lbs