

Comfort XXS

Standardowe wyposażenie:



CHARGER
tylko do
8.579.0002
8.579.0011



tylko do
8.579.0002



- 2 x 5.511.1789
Szczotka PPL Ø 330 mm
- 13"



- 4.508.1619 Przednia guma
L.960 mm Th. 2,5 mm
- 4.508.1618 Tylna guma
L.1000 mm Th. 3 mm



- 0.108.0054 Prostownik
CBH2D 24V 20A
tylko do modelu: 8.579.0002
- 8.579.0011



- 2 x 0.107.0063 Bateria
żelowa 12V 105 A/C
5/120A C20
tylko do modelu:
8.579.0002



Zobacz nas na youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Automat myjący przeznaczony do regularnego i dokładnego czyszczenia dużych powierzchni (up to 3200 m².) przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów eksploatacji. Bardzo kompaktowe wymiary i doskonała zwrotność pozwala na utrzymanie czystości w miejscach trudno dostępnych • 32kg ciągłego nacisku na szczotki • Głowica z dwoma niezależnie obracającymi się szczotkami (szerokość szorowania: 66cm) zapewnia lepszą stabilność i równomierny docisk szczotek • Wspaniałą wydajność możemy uzyskać dzięki możliwości zastosowania 4szt. baterii 6V 240Ah i napędowi na tylną oś • Duża pojemność zbiornika detergentu (85 l.), przekłada się na zmniejszenie liczby postojów i maksymalne wykorzystanie baterii dla wydajnej pracy urządzenia • Ergonomicznie zaprojektowana kierownica z funkcjonalnym panelem kontroli i cyfrowym wyświetlaczem • Łatwy dostęp do elementów elektrycznych • Pokrywa rewizyjna do szybkiego i łatwego kontrolowania i czyszczenia zbiornika na brudną wodę • Automatem zatrzymania pracy szczotek i wypływu detergentu podczas postoju maszyny • Samopoziomująca głowica szczotek • Automatem pomiaru poziomu detergentu

	Comfort XXS	Comfort XXS*	Comfort XXS**
kod	8.579.0001	8.579.0011	8.579.0002
zasilanie	24V	24V	24V
szerokość pracy/gum	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
wydajność	3250 m ² /h	3250 m ² /h	3250 m ² /h
pojemność zbiornika	80 l	80 l	80 l
pojemność zbiornika brudnej wody	80-85 l	80-85 l	80-85 l
trakcja	tylna/400 W 150/32 kg	tylna/400 W 150/32 kg	tylna/400 W 150/32 kg
RPM/ciśnienie szczotki	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
silnik szczotki	13%/10%	13%/10%	13%/10%
max. przechylene pustego/pełnego zbiornika	1300 mmH ₂ O/400 W 123 x	1300 mmH ₂ O/400 W 123 x	1300 mmH ₂ O/400 W 123 x
podciśnienie/turbina	63 h 121 cm/139 kg	63 h 121 cm/142 kg	63 h 121 cm/217 kg
wymiary/waga			