



### Free Evo

#### Standardowe wyposażenie:



- 5.511.1097 Szczotka PP Ø 483 mm - 19"



- 4.508.X468 Przednia guma ssawy: dł. 830mm, gr. 2,5mm
- 4.508.X467 Tylna guma ssawy: dł. 870mm, gr. 3mm



- 0.108.0042 Prostownik 24V 10A tylko do modeli: 8.527.0001 - 8.527.0002 8.527.0010 - 8.527.0012



- 2 x 0.107.0054 Bateria 12V 75Ah BT DC 5.5 tylko do modeli: 8.527.0010 - 8.527.0012

#### Dostępne wersje:

- 8.527.0010 - Free Evo 50B z bateriami i prostownikiem
- 8.527.0012 - Free Evo 50BT z bateriami i prostownikiem



Zobacz nas na youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)



Kompaktowa maszyna odpowiednia do pracy przy utrzymaniu czystości-na ograniczonych obszarach (do 1,500 m<sup>2</sup>) • Szczególnie nadaje się do czyszczenia: sklepów i innych punktów sprzedaży, małych magazynów, siłowni, obiektów opieki zdrowotnej i użyteczności publicznej • Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora • Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji • Filtr wody kierowanej na elektrozawór (model baterijny) • Łatwy dostęp do komory baterii • Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika •

Bezśladowe kółka

	Free Evo 50E	Free Evo 50B	Free Evo 50B *	Free Evo 50BT	Free Evo 50BT *
kod	8.527.0003	8.527.0004	8.527.0001	8.527.0011	8.527.0002
zasilanie	230V	24V	24V	24V	24V
szerokość pracy/gum	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm	500/800 mm
max. wydajność	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h	2000 m <sup>2</sup> /h
pojemność zbiornika	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal	44 l/11,63 gal
pojemność zbiornika brudnej wody	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal	50-60 l/13,21-16 gal
trakcja	mechaniczna	mechaniczna	mechaniczna	automatyczna	automatyczna
RPM/ciśnienie szczotki	150/20 kg/44,09 lbs	150/18 kg/44,09 lbs	150/18 kg/44,09 lbs	150/18 kg/39,68 lbs	150/18 kg/44,09 lbs
silnik szczotki	550W	550W	550W	550W	550W
mieszanie detergentu	elektrozawór	elektrozawór	elektrozawór	elektrozawór	elektrozawór
podciśnienie/turbina	1700 mmH <sub>2</sub> O/800W	1280mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W	1280 mmH <sub>2</sub> O/480W
wymiary/waga	116x46x98cm/95 kg	116x51x98cm/62 kg	116x51x98cm/63 kg	116x51x98cm/66 kg	116x51x98cm/67 kg