

BSW 651 M



Standardowe wyposażenie:

0.942.0050 PP



0.942.0037 PP



Wyposażony w:

- Idealny do małych i średnich powierzchni • Łatwa obsługa • Szeroki zbiornik zbierający z blokadą zabezpieczającą • Podnoszenie bocznej szczotki • Regulacja ciśnienia głównej szczotki • Oddziela szczotka boczna • Regulowane obciążenie robocze szczotki • Pochylony uchwyt • 360° przednie kółka • Odlewane ramię szczotki • Bezśladowe kółka • Wstrząsoodporna rama • Efektywność (max) 1500 m²/h • Obszar pracy (1 boczna szczotka) 500-700 mm



BSW 651 M

kod	0.042.0101
szerokość głównej szczotki	500mm/19,68 inc
szerokość szczotki głównej + 1 bocznej	700mm/27,56 inc
pojemność zbiornika/opróznianie	40 lt - 10,58 gal/manualna
max. wydajność	1500 m ² /h - 16146 ft ²
trakcja	manualna
przekładnia szczotki	pasek
ciśnienie szczotki	regulowane
szczotka boczna	system podnoszenia
zasys pyłu	bezpośredni
rama	stal
wymiary/waga	79 x 76 x 46 cm/25 kg