



REGULATOR



### GV Vesuvio



Zobacz nas na youtube:  
[www.youtube.com/lavorpro](http://www.youtube.com/lavorpro)

#### Wyposażony w:

Zbudowany ze stali nierdzewnej AISI 304 • Obrotowe kółka z hamulcem odpowiednim do przemysłu żywnościowego • Zbiornik może być opróżniony bez zatrzymywania urządzenia • Regulacja temperatury • Zawór bezpieczeństwa • Manometr • Urządzenie mieszające detergent lub chemię z parą • Nagrzewanie: 6 min. • Sterowanie za pomocą niskich kontroli napięcia • Panel kontrolny: przełącznik ON/OFF, kontrolka, thermoregulator, włącznik bojlera, włącznik pistoletu • Cykl pracy

#### Standardowe wyposażenie:

- 6.402.0080  
Wąż 3,5 m



- 6.402.0082



- 6.402.0081



- 6.402.0083



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0069



- 4.407.0033 Dysza parowa (GV Vesuvio 10)
- 4.407.0077 Dysza parowa (GV Vesuvio 18)
- 4.407.0079 Dysza parowa (GV Vesuvio 30)

#### Opcjonalnie:

- 6.402.0087 Pistolet parowy z węzłem (6 m)
- 6.402.0085 Pistolet parowy z węzłem (10 m)
- 6.402.0093 Pistolet parowy z węzłem (15 m)
- 6.402.0090 Pistolet parowy z węzłem (20 m)
- 6.402.0092 Lanca 750mm bez dyszy
- 6.405.0197 Couplage pour les réservoirs Ø 40
- 6.402.0094 Przedłużenie lancy 650 mm
- 6.402.0097 Lanca z dyszą wysokociśnieniową
- 6.402.0098 Szczotka miedziana Ø 80
- 6.402.0112 Lanca

	GV Vesuvio 10	GV Vesuvio 18	GV Vesuvio 30
kod	8.452.0010	8.452.0002	8.452.0001
max. ciśnienie pary/temperatura	10 bar/180° C	10 bar/180° C	10 bar/180° C
pobór mocy/napięcie	10 kW/400V ~ 50Hz (Ph 3)	18 kW/400V ~ 50Hz (Ph 3)	30 kW/400V ~ 50Hz (Ph 3)
produkcja pary	18 kg/h	26.5 kg/h	44.5 kg/h
typ zbiornika/pojemność	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l	Inox AISI 304/18 l
pojemność zbiornika wody/detergentu	25 l/5 l	25 l/5 l	25 l/5 l