


Graffiti Waster



REGULATOR

NO-STOP
REFILLING

De série


Wyposażony w:

Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności • Silnik pomocniczy kotła • Zawór: umożliwia całkowite opróżnienie kotła • Regulacja temperatury: temperatura jest ustawiana elektrycznie • Manometr pary • Kontrolka niskiego poziomu paliwa • Zintegrowany zbiornik detergentu z kontrolką dostarczania • Przyjazny użytkownikowi panel kontrolny • Możliwość uzupełnienia zbiornika bez przerywania pracy • Bateria i prostownik 230 V-50 Hz)


Standardowe wyposażenie:




- 6.402.0085
Wąż 10 m



- 6.402.0081




- 6.402.0094



- 6.405.0207



- 6.402.0046



- 6.402.0099



- 3.749.0475



- 4.408.0009

- 2 x 4.407.0079 Dysza parowa

Opcjonalnie:

- 6.402.0080 Pistolet parowy z węzmem (3,5 m)
- 6.402.0093 Pistolet parowy z węzmem (15 m)
- 6.402.0090 Pistolet parowy z węzmem (20 m)
- 0.011.0001 Piasek do piaskowania (6 x 5 kg)

Graffiti Waster

kod	8.628.0027
max. ciśnienie pary/temperatura	10 bar/178° C
pobór mocy/napięcie	350 W/1 x 12 DC 75 Ah C5
produkcja pary	50/90 kg/h
typ silnika/zużycie paliwa	Diesel/2,83 l/h
zbiornik paliwa/wody	25 l/25 l