

Thermic 11 HF

Thermic 13 HF

POWERED by
HONDA™



Wyposażenie:

- Trzy ceramiczne tłoki, mosiężna głowica pompy liniowej.
- 1450 RPM reduktor.
- Automatyczna regulacja RPM.
- Zawór by-pass z zaworem bezpieczeństwa.
- Zaworki ssąco-tłoczące ze stali nierdzewnej.
- Silnik benzynowy 11 HP Honda GX 340. (Thermic 11 HF)
- Silnik benzynowy 13 HP Honda GX 390. (Thermic 13 HF)
- Wbudowany zbiornik detergentu z sondą ssania zewnętrznego.
- Regulacja ciśnienia.
- Manometr glicerynowy.
- Stalowa rama.
- 6,5 l zbiornik paliwa.
- Wąż z zaworem zwrotnym (opcjonalnie cod. 5.012.0319).


T.V. Thermal
Valve

Standardowe wyposażenie:


- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8 z obrotową złączką.



- 3.701.0027 Lanca M22 wysokie/niskie ciśnienie



- 6.602.0040 Turbo lanca M22 (tylko mod. 13 HF)



- 3.103.0053 Dysza 065 (Thermic 11 H)
- 3.103.0051 Dysza 050 (Thermic 13 H)



- 4.618.0143 Wąż wysokociśnieniowy 10 m



Opcjonalne:

- Bęben na wąż opcjonalnie kod 6.608.0060 (bez węża)



	Thermic 11 HF	Thermic 13 HF
kod	8.601.0193	8.601.0194
ciśnienie robocze max	200 bar-2900 psi	250 bar-3625 psi
wydatek wody	1080 l/h-4.76 GPM	1080 l/h-4.76 GPM
pobór mocy/napięcie	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
typ pompy/rpm	CL5/1450 RPM	CL5/1450 RPM
max. temp. wlewanej wody	40 °C	40 °C
wymiary/waga	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs	100x66x92cm / 65 Kg - 143 lbs