

Kolumbo



Zobacz nas na youtube:
www.youtube.com/lavorpro

**Kolumbo 2 way
z 2 pistoletami dla
2 operatorów**

Standardowe wyposażenie:

- 6.402.0085

Wąż 10 m

(Kolumbo 2 way
- 2szt.)



- 6.402.0082

(Kolumbo 2 way
- 2szt.)



- 6.405.0207

(Kolumbo 2 way - 2szt.)



- 4.407.0079 Dysza parowa (Kolumbo/
Kolumbo cordless)
- 4.407.0077 Dysza parowa (Kolumbo 2
way)

tylko Kolumbo
cordless de série



Opcjonalnie:

- 6.402.0080 Pistolet parowy z węzłem (3,5 m)
- 6.402.0087 Pistolet parowy z węzłem (6 m)
- 6.402.0093 Pistolet parowy z węzłem (15 m)
- 6.402.0090 Pistolet parowy z węzłem (20 m)
- 6.402.0092 Lanca 750mm z dyszą
- 6.402.0081 Lanca 175mm z dyszą
- 6.402.0083 Lanca 425mm z dyszą
- 6.402.0046 Plastikowy skrobak 1. 50
- 6.402.0069 Ściągaczka do szyb
- 6.405.0197 Złączka do zbiornika Ø 40
- 6.402.0094 Przedłużenie 650 mm
- 6.402.0097 Lanca z płaską dyszą
- 6.402.0098 Miedziana szczotka Ø 80

Wyposażony w:

Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności • Silnik pomocniczy kotła • Zawór: umożliwia całkowite opróżnienie kotła • Regulacja temperatury: temperatura jest ustawiana elektrycznie • Manometr pary • Kontrolka niskiego poziomu paliwa • Zintegrowany zbiornik detergentu z kontrolką dostarczania • Przyjazny użytkownikowi panel kontrolny • Możliwość uzupełnienia zbiornika bez przerywania pracy • Podwójne pistolety dla dwóch operatorów w przypadku Kolumbo 2 Way kod 8.628.0017 • Wersja bateryjna: Kolumbo Bezprzewodowy kod 8.628.0025 (prostownik 230 V-50 Hz)

	KOLUMBO	KOLUMBO CORDLESS	KOLUMBO 2way
kod	8.628.0006	8.628.0025	8.628.0017
max. ciśnienie pary/temperatura	10 bar/178° C	10 bar/178° C	10 bar/178° C
pobór mocy/napięcie	350 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)	350 W/1 x 12 DC 75 Ah C5	350 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
produkcja pary	50/90 kg/h	50/90 kg/h	50/90 kg/h
typ silnika/zużycie paliwa	Diesel/2,83 l/h	Diesel/2,83 l/h	Diesel/2,83 l/h
zbiornik paliwa/wody	25 l/25 l	25 l/25 l	25 l/25 l