



REGULATOR



NO-STOP
REFILLING



Zobacz nas na youtube:
www.youtube.com/lavorpro

Metis

Standardowe wyposażenie:

- 6.402.0102 Wąż 10 m 
- 6.402.0082 
- 6.405.0207 
- 4.407.0079 Dysza parowa

Opcjonalnie:

- 6.402.0103 Pistolet do pary z węzłem (15 m)
- 6.402.0104 Pistolet do pary z węzłem (20 m)
- 6.402.0092 750mm prosta lanca bez dyszy
- 6.402.0081 175mm prosta lanca bez dyszy
- 6.402.0083 425mm prosta lanca bez dyszy
- 6.402.0046 Plastikowy skrobak l. 50
- 6.402.0069 Ściągaczka do szyb
- 6.405.0197 Złączka do zbiornika Ø 40
- 6.402.0094 Przedłużenie 650 mm
- 6.402.0097 Lanca z płaską dyszą
- 6.402.0098 Miedziana szczotka Ø 80

Wypożyczony w:

Pionowy palnik z węzownicą ze stali o wysokiej efektywności • Silnik pomocniczy palnika • Zawór: umożliwia całkowite opróżnienie kotła • Regulacja temperatury: temperatura jest ustawiana elektrycznie • Manometr pary • Kontrolka niskiego poziomu paliwa • Przyjazny użytkownikowi panel kontrolny • Możliwość uzupełnienia zbiornika bez przerywania pracy • Dwa wyjścia do jednoczesnej pracy dwóch operatorów

Metis

kod	8.457.0001
max. ciśnienie pary/temperatura	10 bar/178° C
pobór mocy	350 W/230V ~ 50Hz (Ph 1)
produkcja pary suchej/mokrej	50/90 kg/h
typ silnika/zużycie paliwa	Diesel/2,83 l/h
pojemność zbiornika wody/paliwa	18 l/18 l